Product Guide

Progress to the Next Stage

- 本カタログ記載の装備・仕様等は、掲載機種に主に標準搭載されているものです。
  他仕様、オプション等についてはお問い合わせください。

- 本機の使用にあたっての注意事項は、取扱説明書をよく読んで正しくお使い下さい。
- 本カタログの写真ならびに装備は、改良などによりお届けします製品と異なる場合があります。
- また、仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
- ボディカラーおよび内装色は、撮影や印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

http://www.kato-works.co.jp

●お問合せ：

KATO 株式会社 加藤製作所
本　社/〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目9番37号
☎03（3458）1111番（大代表）

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
品質保証の国際規格「ISO 9001」の認証を取得しています。

事業所一覧

本 社
〒140-0011 東京都品川区東大井1-9-37 03-3458-1111(大代表)

茨 城 工 場
〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5206 0280-84-1311(代表)

群 馬 工 場
〒373-0015 群馬県太田市東新町823 0276-37-3111(代表)

東 京 支 店
〒140-0011 東京都品川区東大井1-9-37 03-3458-1112(代表)

北海道支店
〒003-0807 北海道札幌市白石区菊水七条2-7-1(札幌流通倉庫東ビル) 011-837-5211(代表)

道東営業所
〒080-0010 北海道帯広市大通南11-18-1(TRAD十勝ビル) 0155-25-7211(代表)

東 北 支 店
〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町3-10(グラン・シャリオビル) 022-222-4896(代表)

盛岡営業所
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通2-2-5(住友生命盛岡ビル) 019-652-1191(代表)

秋田営業所
〒010-0951 秋田県秋田市山王2-1-60(アイデックスビル) 018-863-5001(代表)

郡山営業所
〒963-8004 福島県郡山市中町1-22(郡山大同生命ビル) 024-932-1811(代表)

北関東支店
〒331-0814 埼玉県さいたま市北区東大成町1-497(MJ赤柴ビル) 048-651-1135(代表)

新潟営業所
〒950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口1-1-54(日生南笹口ビル) 025-247-8326(代表)

高崎営業所
〒370-0811 群馬県高崎市相生町1-1(八十二銀行高崎ビル) 027-325-1311(代表)

千 葉 支 店
〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-2-24(幕張本郷相葉ビル) 043-296-0005(代表)

水戸営業所
〒310-0063 茨城県水戸市五軒町1-3-34(会計ビル) 029-227-5051(代表)

横 浜 支 店
〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡1-2(高島台第2ビル) 045-311-7992(代表)

静岡営業所
〒422-8042 静岡県静岡市駿河区石田1-1-46(静岡信用金庫石田ビル) 054-286-3141(代表)

名古屋支店
〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵3-23-3(第14オーシャンビル) 052-934-0588(代表)

富山営業所
〒930-0046 富山県富山市堤町通り1-3-6(堤町まちの駅ビル) 076-493-1833(代表)

大 阪 支 店
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島2-3-20 06-6303-1131(代表)

京滋営業所
〒520-0801 滋賀県大津市におの浜2-1-48(におの浜森田ビル) 077-524-8001(代表)

中 国 支 店
〒733-0035 広島県広島市西区南観音7-16-15(タワー川村ビルIII) 082-295-0300(代表)

岡山営業所
〒700-0927 岡山県岡山市北区西古松605番地4(ブライトオフィスビル) 086-231-1291(代表)

四 国 支 店
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10(高松寿町プライムビル) 087-822-7731(代表)

九 州 支 店
〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3-12-16(東比恵スクエアビル) 092-474-0122(代表)

東九州営業所
〒870-0034 大分県大分市都町1-1-1(太陽生命大分ビル) 097-536-6650(代表)

南九州営業所
〒890-0052 鹿児島県鹿児島市上之園町24-2(第12川北ビル・BOIS鹿児島) 099-258-3326(代表)

沖 縄 支 店
〒900-0016 沖縄県那覇市前島3-1-15(大同生命那覇ビル6階) 098-868-9461(代表)

【アイコン凡例】

CONTENTS

SL-800Ri

EJIB SL仕様搭載!
装着作業が早い・安全・省スペース。

PREMIUM Roughter / EJIB / KICS

L：13,260mm
W：2,990mm
H：3,750mm

41,035kg

最大 75t×2.3m（10mブーム）

SUPERBOOM 6段／10~45m

SL 2段／9.4~13.7m 5°~60°

6段／7.6m

ACS MS-240

ディーゼル特殊自動車排出ガス規制適合（平成23年規制）

通行条件D

NETIS

SR-250Ri

EJIB搭載!
より環境に優しく、簡単・安全・高効率。

PREMIUM Roughter / EJIB / KICS

L：11,470mm
W：2,620mm
H：3,440mm

25,645kg

最大 25t×3.5m（9.35mブーム）

SUPERBOOM 4段／9.35~30.5m

PJ 2段／8.7m,13.1m 5°~60°

5段／6.6m

4段／6.6m

ACS MS-230

ディーゼル特殊自動車排出ガス規制適合（平成23年規制）

通行条件A

NETIS

CITYRANGE®

スラントブームが生み出す良好な視界。軽快な走りが自慢のシティレンジ!

MR-350Ri

PREMIUM Roughter / KICS

L：9,765mm
W：2,620mm
H：3,595mm

28,055kg

最大 35t×2.6m（7.5mブーム）

SUPERBOOM 6段／7.5~32.5m

SL 3段／6.5m~14.0m 5°(7°)~60°

5段／6.8m

ACS MS-230B

ディーゼル特殊自動車排出ガス規制適合（平成23年規制）

通行条件D

MR-200Ri

PREMIUM Roughter / KICS

L：8,710mm
W：2,290mm
H：3,210mm

19,715kg

最大 20t×2.5m（6.5mブーム）

SUPERBOOM 6段／6.5~28m

PJ 2段／4.0m, 5.8m 7°~60°

5段／5.4m

4段／5.4m

ACS MS-230

ディーゼル特殊自動車排出ガス規制適合（平成23年規制）

MR-130Ri
MR-130Rim

PREMIUM Roughter / KICS

L：7,440mm
W：1,995mm
H：2,845mm

13,815kg

最大 MR-130Ri：13t×1.7m（5.3mブーム）
MR-130Rim：4.9t×4m（5.3mブーム）

SUPERBOOM 6段／5.3~24m

PJ 2段／3.6m, 5.5m 5°~60°

5段／4.75m

4段／4.75m

ACS MS-230A

ディーゼル特殊自動車排出ガス規制適合（平成24年規制）

進化を続けるオールテレーンクレーン。
KATO DNAの真髄が息づいています!

KA-4000R

※構内走行姿勢

L：17,990mm
W：2,990mm
H：4,120mm
(構内走行姿勢)
44,910kg
(台車のみ)
最大 400t×2.5m
(13.6mブーム)
(重荷重装置付)
SUPERBOOM 5段／13.6~50m
5段／9.2m
EX 1段／10m 5°
SL 4段／10~31m 0°~60°
HL 6段／18~63m 10°~60°
ACS MS-300
通行条件C (旋回体別送, 台車のみ走行)

KA-3000

※構内走行姿勢

L：16,890mm
W：3,000mm
H：4,050mm
(構内走行姿勢)
42,740kg
(台車のみ)
最大 300t×2.5m
(13.6mブーム)
(重荷重装置付)
SUPERBOOM 5段／13.6~50m
5段／9.4m
SL 4段／10~31m 5°~60°
HL 6段／13~54m 10°~60°
ACS MS-100C
通行条件C (旋回体別送, 台車のみ走行)

KA-2200

※構内走行姿勢

L：16,890mm
W：3,000mm
H：4,050mm
(構内走行姿勢)
42,740kg
(台車のみ)
最大 220t×3m
(13.6mブーム)
(重荷重装置付)
SUPERBOOM 5段／13.6~50m
SL 3段／10.5~27.3m 5°~60°
HL 6段／13~54m 10°~60°
5段／9.4m
ACS MS-100C
通行条件C (旋回体別送, 台車のみ走行)

KA-1300R

※構内走行姿勢

L：14,565mm
W：2,990mm
H：4,000mm
(構内走行姿勢)
36,620kg
(台車のみ)
最大 130t×2.5m
(11.8mブーム)
SUPERBOOM 6段／11.8~52m
SL 4段／9.2~26.6m 2°(5°)~60°
6段／8.4m
ACS MS-220
通行条件C (旋回体別送, 台車のみ走行)

リフター

E-Lifter®

オールテレーンクレーン分解組立専用装置。
KL-6000

※オルター分解作業時

L：9,995mm
W：2,360mm
H：2,305mm
(格納姿勢)
10,000kg
50t
(せり上げ能力)
5.0m, 4.5m

最先端の作業性能と世界最高水準のクリーン性能。

HD823MR-6 REGZAM®

後方小旋回

KATO ICタグ

- 112.5kW/2,000min⁻¹
- 22,400kg LC仕様：23,100kg
- 0.8m³
- 6,690mm
- APC300
- GPS

NETIS

Lineup

※クレーン仕様車

HD820-6 REGZAM®

KATO ICタグ

- 112.5kW/2,000min⁻¹
- 20,200kg LC仕様：20,700kg
- 0.8m³
- 6,700mm LC仕様：6,690mm
- APC300
- GPS

NETIS

Lineup

HD513MR-6 REGZAM®

後方小旋回

KATO ICタグ

- 75kW/2,000min⁻¹
- 13,700kg ドーザ仕様：14,500kg LC仕様：14,100kg
- 0.5m³
- 5,560mm
- APC300
- GPS

NETIS

Lineup

HD512-6 REGZAM®

KATO ICタグ

- 75kW/2,000min⁻¹
- 12,500kg ドーザ仕様：13,300kg LC仕様：12,900kg
- 0.5m³
- 5,600mm
- APC300
- GPS

NETIS

Lineup

HD308US-6 REGZAM®

後方超小旋回

KATO ICタグ（オプション）

- 40kW/2,000min⁻¹
- 7,300kg ドーザ仕様：7,800kg
- 0.28m³
- 4,120mm
- APC300
- GPS

NETIS

Lineup

全油圧式ショベル REGZAM®

ハイパワー・高効率＆環境性能をそなえた最新機能。

HD1430V REGZAM®

- 183kW/2,150min⁻¹
- 31,000kg LC仕様：31,800kg
- 1.4m³
- 7,450mm
- APC APC200
- GPS

NETIS

Lineup

HD2045III REGZAM®

- 235kW/2,000min⁻¹
- 46,200kg
- 2.0m³
- 7,760mm
- APC APC150

Lineup

都市型アースドリル CITY DRILL®

クラス最高の掘削性能! コンパクトボディのシティタイプ。

KE-1500II REGZAM®

- 43m
- 1.5m
- 98kW/2,000min⁻¹
- 23t

※アタッチメント装着例

アースドリル

全回転式ケーシングドライバ付
抜群の低燃費を実現!

KB-1500RII

- 約45m
- 1.5m
- 205kW/2,000min⁻¹
- 56.5t

万能吸引車

MultiVac®

汚泥から粉粒体まで、吸引物を選ばない。新型ブロワを搭載!

MV-2200SS

- 22t
- 9.0m^3
- 8,800kg
- 100m^3/min
- −90kPa

MV-2200S

- 22t
- 11.3m^3
- 9,500kg
- 50m^3/min
- −90kPa

MV-2000S

- 20t
- 9.0m^3
- 8,000kg
- 50m^3/min
- −90kPa

MV-600S

- 5.5t
- 6.3m^3
- 5,500kg
- 50m^3/min
- −90kPa

MV-500S

- 5t
- 4.6m^3
- 4,500kg
- 50m^3/min
- −90kPa

MV-400SL

- 4t
- 2.2m^3
- 2,000kg
- 50m^3/min
- −90kPa
- 2.1m

MV-400S

- 4t
- 2.7m^3
- 2,600kg
- 50m^3/min
- −90kPa

MV-400C

- 3t
- 3.0m^3
- 2,600kg
- 18m^3/min
- −90kPa

【真空吸込式】路面清掃車/高速路面清掃車

高い清掃能力とコンパクト化を両立!街に、人に優しい低騒音・高効率スイーパ。

HS-800W Street-Master®

- 30km/h
- 左 2.5m 右 2.5m 両 3.5m
- 98kW/2,000min^{-1}
- 6.4m^3
- 3.8t

HS-800WL Street-Master®

- 30km/h
- 左 2.5m 右 2.5m 両 3.5m
- 98kW/2,000min^{-1}
- 5.7m^3
- 2.6t
- 2.1m

HS-400W Street-Master®

- 20km/h
- 左 1.8m 右 1.8m 両 2.4m
- 40.3kW/2,100min^{-1}
- 3.4m^3
- 2.0t

HS-400WL Street-Master®

- 20km/h
- 左 1.8m 右 1.8m 両 2.4m
- 40.3kW/2,100min^{-1}
- 2.8m^3
- 1.5t
- 2.05m

HS-120 高速路面清掃車

- 60km/h
- 左 2.0m 右 1.2m
- 185kW/2,000min^{-1}
- 8.0m^3
- 4.0t

空港用除雪車 スノースイーパ

強力なブラシ&ブロー式を採用。スピーディで効率の良い除雪作業を実現。

S-580C

SNOWWING®

S-380CⅢ

S-380CⅡ

S-250CⅧ

S-250CⅦ

トラック積載型クレーン

CAB BACK®

V294HPK

小型トラック積載型

eco

P244RS

荷台内架装型

eco

V344K

中型トラック積載型

eco

U504RSKK

大型トラック積載型

eco

 使えば使うほどエコノミー&エコロジー。「エコポンプシステム」搭載。

架装対象車(各社)		大型車架装用＊				
シリーズ名		V・U・W500※1				
型式名	Basic	V507	V506	V505	V504	V503
	Super	U507	U506	U505	U504	U503
	Super Safety	—	W506	W505	W504	W503
ブーム段数		7	6	5	4	3
空車時最大クレーン容量		2.93t×3.9m	2.93t×3.9m	2.93t×3.9m	2.93t×4.1m	2.93t×4.1m
最大地上揚程(約)		19.9m	17.6m	15.4m	13.0m	10.5m
最大作業半径		17.78m	15.47m	13.12m	10.60m	8.10m
アウトリガ最大張り出し幅	メイン	3,800mm				
	リヤ※2	3,500mm				

架装対象車(各社)		中型車架装用＊								
シリーズ名		V・U・W370				V・U・W340				
型式名	Basic	V376	V375	V374	V373	V346	V345	V344	V343	V342
	Super	U376	U375	U374	U373	U346	U345	U344	U343	U342
	Super Safety	W376	W375	W374	W373	W346	W345	W344	W343	W342
ブーム段数		6	5	4	3	6	5	4	3	2
空車時最大クレーン容量		2.93t×2.4m	2.93t×2.4m	2.93t×2.6m	2.93t×2.7m	2.93t×2.4m	2.93t×2.4m	2.93t×2.6m	2.93t×2.6m	2.93t×2.7m
最大地上揚程(約)		16.2m	14.0m	11.7m	9.5m	16.2m	14.0m	11.7m	9.5m	7.3m
最大作業半径		14.42m	12.11m	9.81m	7.51m	14.42m	12.11m	9.81m	7.51m	5.32m
アウトリガ最大張り出し幅	メイン	4,200mm				3,500mm				
	リヤ※2	2,890mm(6段ブーム機のみ標準装備)								

架装対象車(各社)		小型車架装用＊								小型車荷台内架装用			
シリーズ名		V・U・W290				V・U・W260				P244	A220		UE500
型式名	Basic	V296	V295	V294	V293	V266	V265	V264	V263	P244RS	A224	A223	UE500※4
	Super	U296	U295	U294	U293	U266	U265	U264	U263				
	Super Safety	W296	W295	W294	W293	W266	W265	W264	W263				
ブーム段数		6	5	4	3	6	5	4	3	4	4	3	3
空車時最大クレーン容量		2.93t×1.5m	2.93t×1.5m	2.93t×1.6m	2.93t×1.6m	2.63t×1.5m	2.63t×1.5m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m	2.22t×1.1m	2.22t×1.1m	2.22t×1.1m	490k×1.4m
最大地上揚程(約)		13.9m	12.0m	10.1m	7.9m	13.9m	12.0m	9.8m	7.9m	6.4m	5.8m	4.8m	4.65m
最大作業半径		12.63m	10.63m	8.73m	6.43m	12.63m	10.63m	8.43m	6.43m	4.60m	4.60m	3.60m	3.42m
アウトリガ最大張り出し幅	メイン	3,400mm				3,000mm※3				1,860mm			—
	リヤ※2	2,500mm(6段ブーム機のみ標準装備)								—			—

＊各シリーズに最大地上揚程は、スーパー・ユニフック又は、ユニフック装着機の性能です。 ※1：空車時最大クレーン容量は、10トン車クラス以上に架装時の性能です。
※2：回転格納式リヤアウトリガはオプション設定。但し、中型・小型車架装用6段ブーム機は標準装備です。 ※3：6段ブーム機は3,400mm幅です。 ※4：バッテリー式クレーンです。
①"V"は高度な基本性能を持つベーシックシリーズを、"U"はU-CANシリーズSuper(安全装置なし)を、"W"はU-CANシリーズSuper Safety(安全装置付)を表す。
②U-CANシリーズは「運動ラジコン(RS)」非装備のスタンダードシリーズもあります。
★U-CANシステム：特定小電力型運動ラジコン(RS)、パワーオートアクセル、各軸圧力補償弁付電磁比例式コントロールバルブ(PCPV)などをコンピュータ制御したオペレーションシステムです。